

连接器 > 射频和同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径 (近似值): 14.529 mm [ .572 in ]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 射频接口      | BNC   |
| 射频连接器种类   | 插座    |
| 连接器系统     | 缆到板   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 端口配置                | 单端口 |
| Number of Positions | 1   |
| 同轴端子数               | 1   |

### 电气特征

|                |      |
|----------------|------|
| 阻抗             | 50 Ω |
| EMI 和 RFI 保护类型 | 隔离接地 |

### 主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 主体绝缘    | 不带 |
| 电缆连接器方向 | 直式 |
| 主体材料    | 锌  |

|        |   |
|--------|---|
| 主体电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

### 接触件特性

|  |          |
|--|----------|
|  | 5080 μin |
|--|----------|

|               |   |
|---------------|---|
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 银 |
|---------------|---|

|             |     |
|-------------|-----|
| 射频连接器中心端子材料 | 磷青铜 |
|-------------|-----|

### 端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 焊接 |
|--------|----|

### 机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 面板安装方式 | 前端安装 |
|--------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| 射频连接器耦合机制 | 卡口 |
|-----------|----|

|         |       |
|---------|-------|
| 连接器安装类型 | Panel |
|---------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| 射频端子吸附方法 | 机械 |
|----------|----|

|     |    |
|-----|----|
| 制动器 | 带有 |
|-----|----|

### 壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 白色 |
|------|----|

### 尺寸

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 射频连接器插接外直径 (近似值) | 14.529 mm[.572 in] |
|------------------|--------------------|

### 使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

### 操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 4 GHz |
|------|-------|

### 包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装方法 | Carton |
|------|--------|

### 其他

|           |    |
|-----------|----|
| 法兰和螺纹材料颜色 | 黑色 |
|-----------|----|

|    |    |
|----|----|
| 等级 | 商业 |
|----|----|

|         |       |
|---------|-------|
| 法兰和螺纹材料 | VALOX |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| 电介质材料 | VALOX |
|-------|-------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|   |  |
|---|--|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>Pb (3.7% in Component Part) |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）                                |
| 卤素含量  | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。   |
| 焊接工艺能力  | 不适合采用焊接工艺  |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件





TE 系列/零件编号 5-1634516-1  
BNC RM BHJ Hex 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号 5227699-1  
BNC PCB VERTICAL



TE 系列/零件编号 5227161-1  
RTANG JK W/MTG PINS,  
BNC PCB



TE 系列/零件编号 5-1634500-2  
BNC Str Plg Hex 50Ohm  
Nickel Pltd RG58C/



TE 系列/零件编号 5-1634503-1  
BNC Str PCB Skt 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号 5413959-1  
PLUG RTANG BNC HEX  
50 OHM



TE 系列/零件编号 5413959-3  
BNC HEX RT ANG PLUG  
50 OHM



TE 系列/零件编号 5413771-3  
JACK BLKHD,COML BNC,  
HEX CRIMP



TE 系列/零件编号 5413631-2  
JACK, R/A PCB, 50 OHM,  
BNC



TE 系列/零件编号 5227079-5  
COMM BNC PLUG



TE 系列/零件编号 5227699-2  
BNC PCB VERTICAL



TE 系列/零件编号 5227671-1  
BNC PCB VERTICAL W  
/PINS



TE 系列/零件编号 5227222-3  
VERT JK W/MTG PINS,  
BNC PCB



TE 系列/零件编号 1-5221128-0  
PLUG,COMMERCIAL BNC



TE 系列/零件编号 5228980-5  
JACK,BULKHEAD,COM'L,  
BNC



TE 系列/零件编号 5221123-2  
JACK,PCB,VERT,  
COMMERCIAL BNC


客户还购买了



TE 系列/零件编号 5-1634532-1  
BNC T Adpt JPJ 50Ohm  
Nickel Gold Pltd



TE 系列/零件编号 5-1634526-1  
BNC R/A Adp PJ 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号 5-1634535-1  
BNC TAdp JJJ 50Ohm  
Nickel Pltd



TE 系列/零件编号 5227726-3  
ISOLATED BNC SOLDER  
JACK ASSY



TE 系列/零件编号5-747913-2  
25 Rcpt Solder Cup, Gold Flash



TE 系列/零件编号1-1623708-2  
RGP0207CH 10% 1G0



TE 系列/零件编号2-1825138-8  
A201SYZQ04



TE 系列/零件编号4-1825136-9  
A101SYZQ04



TE 系列/零件编号5227726-1  
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY



TE 系列/零件编号227755-1  
BNC SOLDER RECEPT JACK SHORT

## 文档

### 产品图纸

ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5227726-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5227726-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_5227726-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

### 目录页/数据表

BNC Connectors

英文版本

### 产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本