

5179029-5 ✓ 有效

TE 内部编号 5179029-5

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 120 Position, .8mm [.031in] Centerline, Standard, Gold, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 120

中心线 (间距) : .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	标准
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	120
板对板配置	夹层

电气特征

介质耐压 (最大值)	500 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
Operating Voltage	100 VAC

接触件特性

端子布局	直插式
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
---------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	黄铜
------	----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

	8 μin
--	-------

端子类型	公端
------	----

端子额定电流 (最大值)	.5 A
--------------	------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准类型	定位凸耳
------------	------

定位柱长度	.5 mm [.02 in]
-------	----------------

接合对准	带有
------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

PCB 安装固定	不带
----------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----

中心线 (间距)	.8 mm [.031 in]
----------	-----------------

壳体颜色	土黄色
------	-----

外壳材料	热塑性
------	-----

尺寸

连接器高度	6 mm [.236 in]
-------	----------------

堆叠高度	6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm [.236 in][.394 in][.551 in][.709 in]
------	--

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工组温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F] [-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

装配工艺特点	无
--------	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

	.5 in
封装数量	8
封装方法	Tube, 盒和管

产品合规性









如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件




客户还购买了



TE 系列/零件编号5-5179010-5
0.8FH,R13H.5,120,08/Sn,TU




TE 系列/零件编号5646487-1
2MM HM,ASY,T-E,REC,W/SHEILD



TE 系列/零件编号5536614-1
2MM FB,ASY,008,PWR,REC,EN,3.56




TE 系列/零件编号5414907-1
JACK,PCB,75 OHM,NC



TE 系列/零件编号5177983-5
0.8FH,R05H.5,120,08/Sn,TU



TE 系列/零件编号5569380-1
STK MJ,8POS,2X1,SHLD,CAT5



TE 系列/零件编号5106773-1
Z-PACK/A VF 110P



TE 系列/零件编号5352115-1
Z-PACK/C RAF 55P



TE 系列/零件编号5-5179009-5
0.8FH,R09H.5,120,08/Sn,TU



TE 系列/零件编号5406562-2
MJ,2PORT,8P,SHLD,PNL GRD,CAT4

文档

产品图纸

[0.8FH,P06H.5,120,08/Sn,TU](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5179029-5_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5179029-5_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5179029-5_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height (FH) Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本